

Laveuse-essoreuse

WN6-11



Économies exceptionnelles et grande facilité d'utilisation



Une conception centrée sur l'humain

Un design ergonomique certifié avec une approche axée sur le facteur humain pour une expérience utilisateur hors du commun

Le microprocesseur Compass Pro® propose :

- Sélection aisée des programmes
- Choix de la langue
- Boutons de sélection rapide et d'option pour les programmes et les options de lavage utilisés le plus souvent
- Ensemble de programmes de lavage optimisés pour les économies, les performances et la durée



Economies à long terme

Extrêmement faible consommation d'eau et d'énergie - voir tableau ci-dessous

- Force d'extraction élevée pour un égouttage efficace
- Mode 'Super Balance' garantissant l'application de la force d'extraction adéquate



Maîtrise totale

Accès des données à distance pour maîtriser les performances de vos équipements où que vous soyez

- Raccordement possible à OnE Laundry, l'assistant personnel pour la gestion des processus, des revenus et de la validation de l'hygiène



Global Advanced Hygiene

Pack programme Global Advanced Hygiene¹ avec la réduction log 6¹¹ pour la désinfection des textiles pendant tout le processus de lavage, remplissant ainsi les critères de toutes les normes locales approuvées

- I. Programmes disponibles dans la bibliothèque standard de tous les produits, à l'exception des produits destinés aux segments spécifiques ne permettant pas le contrôle de la température de l'eau.
- II. La réduction log 6 équivaut à une baisse de 99,9999 % de l'infectiosité. L'efficacité de la réduction du SARS-CoV-2 et d'autres pathogènes pendant le processus a été confirmée par l'institut RISE (The Research Institute of Sweden) sur la base des données laboratoires d'Electrolux Professional.



Les images fournies ont uniquement pour but de représenter le produit ; des différences peuvent donc exister.

Principaux accessoires et options

- Arrivée automatique de lessive liquide (panneau E/S en option)
- Raccordement au système de réservation/paiement ou au compteur de jetons

Spécifications principales		WN6-11			
Capacité nominale, facteur de remplissage 1:9	kg/lb	11 / 25			
Tambour, volume	litre	105			
Tambour, diamètre	ø mm	595			
Essorage	rpm	625			
Facteur G		130			
Alternatives de chauffage standard	Électricité, kW	7,5 / 10,0			
Alternatives de chauffage faible consommation d'énergie	Électricité, kW	3,0			
	vapeur sans chauffage	x			
Données de consommation « Normal 60°C » ¹		Él.		Vapeur ²	
		Charge pleine, 11 kg	Demi-charge, 5,5 kg ³	Charge pleine, 11 kg	Demi-charge, 5,5 kg ³
Temps total	Min.	45	43	45	43
Consommation d'eau (froide +chaude)	litre	61+19	49+13	80+0	62+0
Consommation d'énergie (moteur/ chauffage/eau chaude)	kWh	0,15/0,55/1,2	0,1/0,4/0,8	0,15/-	0,1/-
Consommation de vapeur	kg	-	-	2,6	1,8
Humidité résiduelle	%	65	74	65	74

1. Température de l'eau : 15°C pour l'eau froide et 65°C pour l'eau chaude.

2. En fonction de la pression de vapeur.

3. Programmes avec fonction AS.

Produit conformément à ISO 9001 et ISO 14001.

Certifié avec le certificat CB pour la directive Basse tension et marquage S selon la directive Machines. Classe de protection IP X4D.

Connexions électriques					
Solution de chauffage	Tension du secteur	Hz	Puissance de chauffage kW	Puissance totale kW	Fusible recommandé A
Chauffage électrique	220-240V 1/1N-	50/60	3,0/7,5/10,0	3,5/7,9/10,4	16/35/50
	220-240V 3-	50/60	3,0/7,5/10,0	3,5/7,9/10,4	16/25/33
	380-415V 3/3N-	50/60	3,0/7,5/10,0	3,4/7,9/10,4	10/16/20
	440V 3-	50/60	7,5/10,0	7,9/10,4	16
	480V 3-	60	10,0	10,4	16
Non chauffé/Chauffé par vapeur d'eau	208-240V 1/1N-	50/60	1	0,8	10
	380-480V 1-2	50/60	1	0,8	10

1. Dans ces cas, la puissance totale et le fusible recommandé ne dépendent pas de la puissance de chauffage.

2. Préparé pour 3 -

Raccordement à l'eau et la vapeur ¹		WN6-11
Vannes d'eau	DN	20
Pression d'eau	kPa	200-600
Capacité à 300 kPa	l/min	20
Vanne de vidange	ø mm	75
Capacité de vidange	l/min	170
Vanne de vapeur	DN	15
Pression vapeur	kPa	300-600
Distribution de détergent liquide		5

Exigences relatives au sol		
Fréquence de la force dynamique	Hz	9.1
Charge au sol pour la puissance d'essorage max.	kN	1.9 ± 3.2

Niveaux sonores		
Niveau de pression/puissance acoustique à l'essorage ²	dB(A)	68/53
Niveau de pression/puissance acoustique au lavage ¹	dB(A)	62/47

Émission de chaleur	
% de puissance installée, max.	5

Données d'expédition ³		
Poids	net, kg	152
Volume d'expédition	m ³	0.88

Accessoires	
Socle en acier	x
Kits de flexibles d'eau ou vapeur	x
Collecteur de résidus textiles	x

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Panneau de contrôle | 7. Vanne de vidange |
| 2. Ouverture de la porte ø 365 mm | 8. Distribution de détergent liquide |
| 3. Bac à lessive | 9. Branchements électriques |
| 4. Eau froide | 10. Raccordement de vapeur |
| 5. Eau chaude | |
| 6. Eau réutilisée | |

1. La laveuse-essoreuse est équipée d'un airgap de type AB intégré, conforme à EN 61770.

2. Niveaux de puissance acoustique mesurés selon ISO 60704.

3. Données moyennes. Le poids en caisse/le volume emballé dépendent de la configuration. Contacter la logistique pour des mesures exactes.

Panneaux avant et latéraux en gris argenté et bleu foncé (échantillons de couleurs disponibles à la commande - Référence 472998313).

